

BOLIX KD PANEL

Dispersiniai klijai dekoratyvinėms plokštėms klijuoti



GAMINIO SAVYBĖS:

- Didelis elastingumas
- Užtikrina didelį dekoratyvinių plokščių sukibimą su pagrindu
- Lengva naudoti
- Paruoštas naudoti

PASKIRTIS:

BOLIX KD PANEL – tai paruošta naudoti dispersinė klijų masė, skirta dekoratyvinėms plokštėms BOLIX WOOD EFFECT PANEL, BOLIX WALL SLATS PANEL LINEO, BOLIX RIBBED EFFECT PANEL ir BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL klijuoti ant esamų ir naujai statomų pastatų išorinių sienų bei patalpų viduje.

Gaminį galima naudoti ant šių pagrindų:

- pastatų išorinių sienų šiltinimo sistemų ETICS, kurių pagrindą sudaro polistireninio putplasčio (EPS) arba mineralinės vatos plokštės, armuotojo sluoksnio,
- mineralinių pagrindų, tokių kaip betonas, cementinis ir cementinis-kalkių tinkas,
- stabiliai prie pagrindo arba karkaso pritvirtintų cementinio pluošto ir cemento drožlių plokščių paviršių,
- gipskartonio plokščių,
- gipsinio tinko.

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

ETICS šiltinimo sistema, ypač ETICS sistemos armuotasis sluoksnis, turi būti įrengta pagal galiojančią BOLIX šiltinimo instrukciją IB/01 EPS arba IB/02 MW, atsižvelgiant į naudojamą šilumos izoliacinę medžiagą.

Neapšiltintų sienų paviršius turi būti tvirtas, lygus, sausas, nuvalytas nuo sukibimą mažinančių sluoksnių ir medžiagų, tokių kaip dulkės, riebalai, nešvarumai, bitumas, dumbliai ir kitos sukibimą mažinančios medžiagos. Silpnai besilaikantį ir atšokusį tinką bei senas dažų dangas reikia pašalinti. Įgeriančius pagrindus (ypač akybetonį) nugruntuokite gruntu BOLIX N. Nedidelius pagrindų nelygumus išlyginkite stiklo pluošto armavimo tinkeliu įterpti skirtu klijų mišiniu, pvz., BOLIX U, arba cementiniu glaistu BOLIX SPN (betoniniams pagrindams). Didesnius nelygumus ir pažeidimus išlyginkite mišiniu BOLIX W, o jam sukietėjus visą paviršių išlyginkite pirmiau nurodytu klijų arba glaistymo mišiniu.

Klijuojant dekoratyvines plokštes ant gipsinio tinko arba gipskartonio plokščių paviršiaus, pagrindą reikia nugruntuoti gruntu BOLIX UltraGrunt, o jam išdžiūvus naudoti BOLIX OP.

Prieš klijuojant dekoratyvines plokštes ant kitų pagrindų, įskaitant šiltinimo sistemos armuotąjį sluoksnį, pagrindą reikia nugruntuoti BOLIX OP.

GAMINIO PARUOŠIMAS:

Pakuotėje yra paruoštas naudoti gaminys. Prieš naudodami visą pakuotės turinį kruopščiai išmaišykite mažų apskų maišykle, kol gausite vienalytę konsistenciją. Nemašykite pernelyg ilgai, nes į masę gali patekti oro.

Dėmesio! Vasarą klijų masę leidžiama atskiesti švuriu vandeniu – ne daugiau kaip 300 ml vandens 30 kg masės. Į kiekvieną pakuotę reikia įpilti vienodą vandens kiekį. Be vandens, nedėkite jokių kitų medžiagų.

NAUDOJIMAS:

Kiekvienu atveju prieš atliekant darbus rekomenduojama įrengti reprezentatyvų bandomąjį plotą galutiniam estetiniam efektui įvertinti. Paruoštą klijų masę užtepkite ant pagrindo ir kruopščiai įtrinkite 6 x 6 mm dantytąja glaistykle, galutinai paskirstydami masę statmenai klijuojamų plokščių kryptiai. Iš pradžių atskirus elementus dėkite palikdami apie 5 mm tarpą, o paskui, spausdami plokštes į klijų masę, pristumkite jas prie anksčiau priklijuotų elementų ir suglauskite. Klijų masės perteklių pašalinkite teptuku arba mentele. Atskiras plokštes prispauskite tapetų prispaudimo voleliu, stebėdami, kad visa plokštė tiksliai priglustų prie pagrindo paviršiaus ir po ja neliktų oro ertmių. Iš jungčių ištryškusių klijų masės perteklių pašalinkite drėgna kempine, kol jis neišdžiūvo. Laikas nuo klijų užtepimo iki plokščių priklijavimo negali viršyti 10 minučių. Papildomos darbų atlikimo rekomendacijos:

BOLIX WOOD EFFECT PANEL:

Plokštes klijuokite horizontaliai, ilgesniąsias kraštines išdėstydami iš viršaus į apačią arba atvirkščiai. Atskirus elementus klijuokite suglaustus, vertikaliąsias siūles išdėstydami prasilenkiančiai.

BOLIX WALL SLATS PANEL LINEO:

Plokštes klijuokite vertikaliai, ilgesniąsias kraštines išdėstydami iš kairės į dešinę arba atvirkščiai.

BOLIX RIBBED EFFECT PANEL:

Plokštes klijuokite iš kairės į dešinę arba atvirkščiai, išlaikydami vertikalią griovelių kryptį.

BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL:

Plokštes galima kloti prasilenkiančiai, siūles perstumiant ne mažiau kaip 10 cm, arba kryžmine siūlių schema, kai siūlės tiksliai sutampa vienoje linijoje.

DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS IR REKOMENDACIJOS:

- Rekomenduojama atlikti išsamią šiluminę ir drėgmę analizę. Atliekant analizę būtina atsižvelgti į dekoratyvinių dangų difuzines savybes ir tarpsluoksninės kondensacijos riziką.
- Ypatinę dėmesį atkreipkite į tai, kad pagrindas būtų lygus ir kruopščiai paruoštas.
- Ant šviežio cementinio ir cementinio-kalkių tinko dekoratyvines plokštes pradėkite montuoti tik praėjus ne trumpesniam kaip 4 savaičių brandinimo laikotarpiui, o ant gipsinio tinko – ne trumpesniam kaip 2 savaičių brandinimo laikotarpiui.

BOLIX KD PANEL

Dispersiniai klijai dekoratyvinėms plokštėms klijuoti

- Naudojant gaminį ant nepakankamai išbrandintų ir drėgnų pagrindų, plokštės gali atšokti, gali susidaryti pūslių, druskų išnašų ir pan.
- Nenaudokite ant paviršių, kuriuos ilgą laiką veikia vanduo (ypač ant horizontalių paviršių), ant kurių kaupiasi sniegas, taip pat ant nuo kapiliarinio drėgmės kilimo neapsaugotų pagrindų. Tai taikoma ir nuolat drėgnoms patalpoms (vonios kambariams, saunoms, baseinams ir pan.).
- Prieš pradėdami formuoti dekoratyvinį efektą, tinkamai uždenkite ir apsaugokite visus darbų zonoje esančius elementus, kuriems ši apdaila nenumatyta.
- Pažymėkite apdailai skirtą plotą, atsižvelgdami į oro sąlygas, pagrindo tipą ir darbų atlikimo galimybes.
- Atliekant darbus ir iš karto po jų, kai džiūsta dekoratyvinę plokštę tvirtinantys klijai, paviršius saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, kritulių ir vėjo poveikio. Ant pastolių naudokite apsauginius tinklus. Nemontuokite ant įkaitusių paviršių.
- Žema temperatūra, padidėjusi drėgmė ir nepakankama oro cirkuliacija pailgina klijų džiūvimo laiką, palyginti su techninių duomenų lape nurodytu laikotarpiu. Klijuodami plokštes neleiskite klijų paviršiuje susidaryti plėvelei, nes tai gali sumažinti sukibimą ir plokštės gali atšokti. Susidarius plėvelei, klijus pašalinkite ir užtepkite naują jų sluoksnį.

ATSARGUMO PRIEMONĖS:

Saugokite akis ir odą. Gaminį patekus į akis, nedelsdami plaukite jas dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į gydytoją.

BŪTINI ĮRANKIAI:

- Maišyklė arba mažų apsučių gręžtuvas (400–500 aps./min) su krepšelio formos maišymo antgaliu
- 6 × 6 mm dantytoji glaistykėlė
- Mentelė
- Kempinė
- Tapetų prispaudimo volelis
- Tėptukas

TECHNINIAI DUOMENYS:

Toliau pateikti techniniai parametrai taikomi esant +23 (±2) °C temperatūrai ir 50 (±5) % santykinei oro drėgmei. Kitomis sąlygomis nurodyti parametrai gali skirtis.

Aplinkos ir pagrindo temperatūra naudojimo ir kietėjimo metu:
nuo +5 °C iki +25 °C

Santykinė oro drėgmė naudojimo ir kietėjimo metu:
iki 80 %

Tūrinis tankis:
apie 1,8 g/cm³

Spalva:
balta arba nuspalvinta pagal BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL plokščių spalvą (NURODYTI SPALVŲ GAMA)

Klijų sluoksnio storis:
apie 2 mm

Šilumos laidumo koeficientas λ:
≤ 0,67 W/(m·K)

Vandens garų difuzijos varžos koeficientas μ:
≤ 280

Džiūvimo ir kietėjimo laikas priklijavus dekoratyvines plokštes:
ne trumpiau kaip 24 val.

Pakuotė:
30 kg ir 15 kg kibirai

Pakuočių skaičius ant padėklo ir gaminio grynasis svoris:
15 kg kibirai: 44 / apie 660 kg
30 kg kibirai: 24 / apie 720 kg

Tinkamumo naudoti terminas:
12 mėnesių – galiojimo data nurodyta ant pakuotės

ORIENTACINĖS SĄNAUDOS:

Ant lygaus pagrindo sunaudojama apie 2,8 kg/m².

Gaminio sąnaudos priklauso nuo pagrindo lygumo ir klijų sluoksnio storio. Norint tiksliai nustatyti sąnaudas, rekomenduojama atlikti bandymą ant konkretaus pagrindo.


LAIKYMAS:

Laikykite nepažeistose pakuotėse nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Saugokite nuo vandens, saulės spindulių, perkaitimo ir užšalimo. Laikykite gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Gamintojas neatsako už fizinius defektus, atsiradusius dėl netinkamų transportavimo sąlygų arba netinkamo laikymo.

SUDĖTIS:

Organinių polimerų dispersijos, vanduo, mineraliniai užpildai, pigmentai, priedai ir konservantai.

BOLIX S.A. užtikrina deklaruojamą gaminio kokybę, tačiau neturi įtakos jo paskirčiai ir naudojimo būdai. BOLIX neatsako už projektuotojo ir rangovo darbą. Visa pirmiau pateikta informacija sąžiningai parengta remiantis naujausiomis žiniomis ir naudojimo technologijomis. Ji nepakeičia projektuotojo ir rangovo profesinio pasirengimo ir neatleidžia jų nuo pareigos laikytis statybos darbų taisyklių bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, patikrinti vietinius statybos standartus, priešgaisrinius reikalavimus ir gaminio naudojimo šalyje galiojančias darbų atlikimo gaires bei jų laikytis. Gamintojas neatsako už gaminio naudojimo neatitiktį vietos teisės aktams. Prieš įsigyjant ir naudojant gaminį reikia patikrinti, ar jo dokumentai leidžia naudoti gaminį pagal galiojančius teisės aktus.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocienie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

