

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:

BOLIX KL

2. Numatyta paskirtis (-ys)

Bendrosios paskirties mūrijimo mišinys (G) pagal receptūrą, skirtas naudoti mūrinėse sienose, stulpuose ir pertvarose.

3. Gamintojas:

BOLIX S.A., ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec, Lenkija

4. Įgaliotasis atstovas: **NETAIKOMA**

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

4 sistema

6a. Darnusis standartas:

EN 998-2:2016

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): **NETAIKOMA**

6b. Europos vertinimo dokumentas: **NETAIKOMA**

Europos techninis įvertinimas: **NETAIKOMA**

Techninio vertinimo įstaiga: **NETAIKOMA**

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): **NETAIKOMA**

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	Euroklasė A1 (organinių dalių < 1 %)	EN 998-2:2016
Chloridų kiekis	≤ 0,1 %	
Vandens garų pralaidumo koeficientas μ	15 / 35 (lentelinė vertė)	
Šilumos laidumo koeficientas λ	0,83 W/(m·K) (lentelinė vertė)	
Vandens įgertis	≤ 0,05 kg/(m ² ·min ^{0,5})	
Rišklio ir užpildo tūrinis santykis (cementas : užpildas)	01:03,5	
Atsparumas užšalimo–atšilimo ciklams	F200 klasė (pagal PN-88/B-06250)	
Pavojingos medžiagos	NPD	

8. Atitinkama techninė dokumentacija arba specialioji techninė dokumentacija:

NETAIKOMA

Aukščiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamų eksploatacinių savybių rinkinį. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 ir yra išimtinė aukščiau nurodyto gamintojo atsakomybė.

Gamintojo vardu pasirašė (-ė):

Żywiec, 2022-09-15

BOLIX®
Witold CHARYSZ
Główny Koordynator
ds. Technologii